



# AFS-20 漏油检测传感器


## 产品介绍

- AFS-20是专为室内应用而设的传感器，可用于柴油或其它碳氢化合物燃料储存或泵送的范围。系统设计以简单直接为主，安装时无需任何专业工具。
- 传感器可放置在地板上或置于盛油盘上，以方便收集泄漏的燃料。典型的应用范围可设于泵或阀的下方，并应放于日用油缸或过滤器的主体下面。
- 传感器可附加不锈钢固定夹，以固定传感器。

## 技术规格

- 尺寸: 1" 厚 x 3" 直径 (25 毫米 x  $\varnothing$ 76 毫米)
- 重量: 约 6 安士 (180克)
- 外壳物料: 橡胶带环氧树脂填充物
- 操作温度:  $-40^{\circ}\text{F}$  to  $140^{\circ}\text{F}$  ( $-40^{\circ}\text{C}$  to  $60^{\circ}\text{C}$ )
- AFS-20是一件超低功耗的固态逻辑设备，供应电源由监测仪器提供，无需外接电源
- 于防爆区安装时，可兼容安全栅
- 暴露于柴油或类似的碳氢燃料时会触发警报，当燃油蒸发后，传感器会自动重置
- 传感器是防水设计，即使被淹没在水下亦不会触发报警
- 提供两个版本，标准配备带5米导引线
- 美国生产制造

## 订购资料

	产品编号	名称	
传感器	AFS-20-OE-SSF	燃油传感器连不锈钢固定夹 (常闭NC输出, 末端开口)	
配件	AFS-20-SSF	不锈钢固定夹	